



LEGENDA NIEUWE SITUATIE BOVENGRONDS
1:500

Maten op tekening zijn in meters, tenzij anders vermeld.
Hoofdmastafel op 1:500, tenzij anders vermeld.
Puntmaten op tekening zijn in meters f.v.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
Quaeters zijn in millimeters, tenzij anders vermeld.

ALGEMEEN

- Inrit particulier
- Aanduiding dwarsprofiel

ELEMENTVERHARDING

- Parkeren - Grasbeton 400x600x100mm, 1850m²
- Trottoir - 300x300x5mm betonegels grijs, 3000m²
- Trottoir inrit - 200x200x80mm betonegels grijs, 620m²
- Rijbaan drempelplaatje - BSS KF elleboogverband grijs, 300m²
- Gestrade drempel - BSS KF, 8cm hoog, 50m²

GESLOTEN VERHARDING

- Rijbaan fietsstraat - rood asfalt 150mm, zie detail 502 op blad 505224, 4000m²

KANTOPSLUITINGEN

- Geleideband 50/200x200mm grijs, 980m¹
- Trottoirband (verlaagd) 200x250mm grijs, 570m¹
- Opsluitband 100x200mm grijs, 2500m¹
- Opsluitband (verlaagd) 150x250mm grijs, 310m¹
- Geleideband inrit verloopband 50/200x200mm grijs, 80st.
- Opsluitband inrit verloopband 150x250mm, 44st.
- Inritelement voor TB 130/150, 180x450x1000mm, 165m¹
- Inritelement voor TB 130/150, 180x450x500mm, 20m¹

STRAATMEUBILAIR

- Straattoirkolk 300x450mm (TBS STR 9737 ééndelig), 45st.
- Trottoirkolk RWS 450x350 (TBS AQUAWAY T1585.2/90 P-LINE GB1 (5/20) ééndelig, 04st.
- Bestaande locatie laadpaal, 1st.
- Fietsenrek nieuw, Tulip Fietsenrek tweezijdig, 4st.
- Hekwerk enkele spijlen glad, zwart RAL 9005, B=220cm H=100cm, 85m¹
- Poort enkele spijlen glad, zwart RAL 9005, B=125cm H=100cm, 1st.
- bestaande nuts kast, verwijderen of verplaatsen
- Nieuwe locatie nuts kast

OPENBARE VERLICHTING

- Lichtmasten bestaand
- Te verwijderen bestaande lichtmast
- Lichtmast PM 4.0M ALU T60 D135 HDPE
- Lichtmast LM 7.0M ALU EU2000/05 CV T60 D202 HDPE
- Lichtmast LM 7.0M ALU EU2000/05 CV T60 D202 HDPE
- Lichtmast LM 6.0M ALU EU850/05 CV T60 D135 HDPE
- Lichtmast bestaand
- Nieuw aan te brengen mantelbuis

BEBODING


- Bord afvalinzameling, tekst: "i.v.m. afvalinzameling gelieve niet parkeren op dinsdagen van 07:00 tot 12:00 uur"
- Verkeersbord, G05 "Erft"
- Verkeersbord, G07 "Voetpad"
- Verkeersbord E102-2 "Parkeergelegenheid met betaald parkeren; te betalen met bankpas"
- Verkeersbord E06 "Gehandicapten parkeerplaats"
- Verkeersbord E04 "Doodlopende weg"
- Onderbord D020-B "Parkeergelegenheid"
- Verkeersbord L002-A "Fietsstraat auto te gast"
- Verkeersbord C03 "Eénrichtingsweg"
- Verkeersbord DB54 "Uitgezonderd (brom)fietsers"
- Verkeersbord C02 "Eénrichtingsweg in deze richting gesloten voor voertuigen"
- S801-1
- Straatnaamborden aan lichtmast

MARKERINGEN

- Langsstreep 11 015, 35m¹
- Dwarsdriehoek 500x500mm, 10m¹

GRENOVOORZIENING

- Groenstrook/berm, soort zie ontwerp groenplan, 2066m²
- Bestaande bomen met ware kroon diameter
- Te verwijderen bomen, 5st.
- RootBlock Greenmax Wortelwering, 1,00 m diep, 20m¹





Nijmegen

Afdeling Stadsrealisatie
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Projectfase: Voorlopig Ontwerp
Stadium: Concept
Goedgekeurd:
Aangemaakt: Koen Remijn
Gewijzigd: Koen Remijn
Bestand: Blad 6 Ontwerp.dgn

Versie: 1
d.d. 16-12-2024
d.d. 09-10-2025
Paraaf:

Projectnaam: Fietstraat Koninginnenlaan

Omschrijving 1: Definitief ontwerp versie 1
Omschrijving 2: Deel Koninginnenlaan

Formaat: A2 I=1260 Plotschaal: 1:500 Bestek: Projectnr: Blad: Nummer: 587865