



LEGENDA NIEUWE SITUATIE BOVENGRONDS

1:500  
Weten op tekening zijn in meters, tenzij anders vermeld.  
Materiaalnamen zijn in millimeters, tenzij anders vermeld.  
Polielinen op tekening zijn in meters, tenzij anders vermeld.  
Diameters zijn in millimeters, tenzij anders vermeld.

ALGEMEEN

- Inrit particulier
- Aanduiding dwarsprofiel

ELEMENTVERHARDING

- Parkeren - Grasbeton 400x600x100mm, 1850m<sup>2</sup>
- Trottoir - 300x300x45mm betongegels grijs, 3000m<sup>2</sup>
- Trottoir inrit - 200x200x80mm betongegels grijs, 620m<sup>2</sup>
- Rijbaan drempelplateau - BSS KF elleboogverband grijs, 300m<sup>2</sup>
- Gestrade drempel - BSS KF, 8cm hoog, 50m<sup>2</sup>

GESLOTEN VERHARDING

- Rijbaan fietsstraat - rood asfalt 150mm, zie detail 502 op blad 505224, 4000m<sup>2</sup>

KANTOPSLUITINGEN

- Geluideband 50/200x200mm grijs, 980m<sup>1</sup>
- Trottoirband (verlaagd) 200x250mm grijs, 570m<sup>1</sup>
- Opsluitband 100x200mm grijs, 2500m<sup>1</sup>
- Opsluitband (verlaagd) 150x250mm grijs, 310m<sup>1</sup>
- Geluideband inrit verloopband 50/200x200mm grijs, 80st.
- Opsluitband inrit verloopband 150x250mm, 44st.
- Inritelement voor TB 130/150, 180x450x1000mm, 165m<sup>1</sup>
- Inritelement voor TB 130/150, 180x450x500mm, 20m<sup>1</sup>

STRAATMEUBILAIR

- Straatkolk 300x450mm (TBS STR 9737 ééndelig), 45st.
- Trottoirkolk RWS 450x350(SVA AQUAWAY T1585.2/90 P-LINE GB1 (5/20) ééndelig, 40st.
- Bestaande locatie laadpaal, 1st.
- Fietsenrek nieuw, Tulip fietsenrek tweezijdig, 4st.
- Hekwerk enkele spijlen glad, zwart RAL 9005, B=220cm H=100cm, 85m<sup>1</sup>
- Poort enkele spijlen glad, zwart RAL 9005, B=125cm H=100cm, 1st.
- bestaande nuts kast, verwijderen of verplaatsen
- Nieuwe locatie nuts kast

OPENBARE VERLICHTING

- Lichtmasten bestaand
- Te verwijderen bestaande lichtmast
- Lichtmast PM 4.0M ALU EU2000/05 CV T60 D135 HDPE
- Lichtmast LM 7.0M ALU EU2000/05 CV T60 D202 HDPE
- Lichtmast LM 7.0M ALU EU2000/05 CV T60 D202 HDPE
- Lichtmast LM 6.0M ALU EU850/05 CV T60 D135 HDPE
- Lichtmast bestaand
- Nieuw aan te brengen mantelbuis

BEBORDING

- Bord afvalinzameling, tekst: "i.v.m. afvalinzameling gelieve niet parkeren op dinsdagen van 07:00 tot 12:00 uur"
- Verkeersbord, G05 "Erf"
- Verkeersbord, G07 "Voetpad"
- Verkeersbord E102-2 "Parkeergelegenheid met betaald parkeren; te betalen met bankpas"
- Verkeersbord E06 "Gehandicapten parkeerplaats"
- Verkeersbord L08 "Doodlopende weg"
- Verkeersbord E04 "Parkeergelegenheid"
- Onderbord OB20-B
- Verkeersbord L002-A "fietsstraat auto te gast"
- Verkeersbord C03 "Eénrichtingsweg"
- Verkeersbord OB54 "Uitgezonderd (brom)fietsers"
- Verkeersbord C02 "Eénrichtingsweg in deze richting gesloten voor voertuigen"
- S801-1
- Straatnaamborden aan lichtmast

MARKERINGEN

- Langsstreep 11 015, 35m<sup>1</sup>
- Dwarsdriehoek 500x500mm, 10m<sup>1</sup>

GROENVOORZIENING

- Groenstrook/berm, soort zie ontwerp groenplan, 2060m<sup>2</sup>
- Bestaande bomen met ware kroondiameter
- Te verwijderen bomen, 5st.
- RootBlock Greenmax Wortelwering, 1,00 m diep, 20m<sup>1</sup>



Nijmegen

Afdeling Stadsrealisatie  
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Projectfase: Voorlopig Ontwerp  
Stadium: Concept  
Goedgekeurd: d.d.  
Aangemaakt: Koen Remijn d.d. 16-12-2024  
Gewijzigd: Koen Remijn d.d. 09-10-2025  
Bestand: Blad 7 Ontwerp.dgn Paraaf:

Versie: 1

Projectnaam: Fietstraat Koninginnenlaan

Omschrijving 1: Definitief ontwerp versie 1

Omschrijving 2: deel Nonnendaalseweg - Graafseweg

Formaat: A2 I=1050 Plotschaal: 1:500

Bestek:

Projectnr:

Blad:

Nummer: 587866