


- Vervallen**
- Asfalt zagen
 - Asfalt opbreken
 - Schrikhek opbreken
 - Verkeersbord/paal opbreken
 - Betonpaal opbreken
- Bestaand**
- Boom (te handhaven)
- Nieuw**
- Aanbrengen paal flexpost SM706 - zwart - 75cm Pol. Heteren Voorkantband
 - Opsluitband 100X200
 - Trottoirband 130/150
 - gebakken klinkers (hergebruik)
 - Halfverharding (door derden)
 - Tegel 200x200x80 mm Halfsteensverband
 - Tegel 300x300x45mm Halfsteensverband
 - Materiaalgrens
 - Afzetpaal Erdi
 - Afzetpaal Erdi uitneembaar
 - Doorgetrokken streep (0,10)
 - C02 - éénrichtingsweg, van deze kant gesloten
 - C03 - éénrichtingsweg, rechtdoor
 - G11 - Verplicht fietspad
 - G12 - Einde verplicht fietspad
 - L08
 - GWA Trottoirkolk
 - Inritblokken 100 / 200 x 750 x 500 mm
 - Inrit verloopband 130 / 150 x 250 mm
 - Hekwerk 3 M
 - Werkgrens



Afdeling PMRK Bureau Projectbeheersing en Techniek Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen	Projectfase: Definitief Ontwerp Stadium: Goedgekeurd Goedgekeurd: Robert Tannemaat Aangemaakt: Christiaan Bulter Gewijzigd: Simon van der Wielen Bestand: 499923 Blad 03.dgn	Versie: 1 d.d. 07-12-2018 d.d. 21-02-2018 d.d. 01-04-2019 Paraaf:
	Projectnaam: Kopseweg, toegangsweg	
	Omschrijving 1: Kopseweg, toegangsweg Omschrijving 2: herinrichting (kiss & ride maatregelen)	
Formaat: A1 Plotschaal: 1:200 Bestek:	Projectnr.:	Blad: 01 Nummer: 499923